

# SYSTEM-BETONBLOCKSTEINE

## Wichtige Hinweise zur Anwendung der System-Betonblocksteine

### EINSATZMÖGLICHKEITEN

- Schüttgut- und Lagerboxen
- Trennwände
- Lärmschutzwände
- Brandschutzwände
- Stützmauern
- Schallschutzwände
- Fundamente



### IHRE VORTEILE

- robust und langlebig
- preiswert in Anschaffung und Unterhalt
- mobil und flexibel stapelbar
- einfach und individuell einsetzbar
- kurze Auf- und Abbauezeiten
- hohe Form- und Druckfestigkeit



| Blockstein-Art               | Abmessungen in m   | Gewicht in t | Fläche in m <sup>2</sup> | Preis €/Stück |
|------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Stapelstein                  | 1,80 x 0,60 x 0,60 | ca. 1,5      | 1,08                     | 131,60        |
| Stapelstein                  | 1,20 x 0,60 x 0,60 | ca. 1,0      | 0,72                     | 92,91         |
| Stapelstein                  | 0,60 x 0,60 x 0,60 | ca. 0,5      | 0,36                     | 60,12         |
| Abschlußstein mit Dachprofil | 1,80 x 0,60 x 0,60 | ca. 1,1      | 0,72                     | 153,02        |

Alle Preise verstehen sich als Netto-Preise zzgl. USt.

Die oben genannten Preise verstehen sich frei LKW verladen ab Werk. Es gelten unsere, zum Zeitpunkt der Abholung bzw. Anlieferung, aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen, abzurufen unter [www.roesl.de/agb](http://www.roesl.de/agb). Mit dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Vereinbarungen ihre Gültigkeit.

**RÖSL GMBH & CO. KG**  
Niederlassung Regensburg

Lohackerstraße 19  
93051 Regensburg  
Tel. 0941/30761-12  
Tel. 0941/30761-22  
Fax 0941/30761-22  
[waageregensburg@roesl.de](mailto:waageregensburg@roesl.de)

**BERATUNG**  
LKW-Disposition  
und Verkauf

Tel. 09462/9420-21  
Fax 09462/9420-58  
[dispo@roesl.de](mailto:dispo@roesl.de)

**RÖSL GMBH**

Zschettgauer Straße 3  
04838 Jesewitz OT Liemehna  
Tel. 034241/56900-0  
Fax 034241/56900-53  
[verkauf-leipzig@roesl.de](mailto:verkauf-leipzig@roesl.de)



[www.roesl.de](http://www.roesl.de)

# SYSTEM-BETONBLOCKSTEINE

Betriebsstätten in Regensburg und Jesewitz OT Liemehna

## SICHERHEITSHINWEISE UND EMPFEHLUNGEN FÜR DEN ERFOLGREICHEN EINSATZ

- Die System-Betonblocksteine dürfen nur mit einem geeigneten Hebegerät versetzt werden.
- Es ist darauf zu achten, dass sich keine Personen unter der schwebenden Last befinden.
- System-Betonblocksteine können nicht als Stützwand gegen drückendes Erdreich verwendet werden (Umsturzgefahr).
- Der Verwender ist für die Wandhöhe allein verantwortlich. Eine Wand aus System-Betonblocksteinen darf nicht zu hoch aufgestellt werden (Umsturzgefahr).
- Beim Versetzen der System-Betonblocksteine ist auf kraftschlüssige Verzahnung der einzelnen Elemente durch den Verwender zu achten.
- In senkrechter Richtung dürfen keine durchgehenden Fugen entstehen (Aufbau im Verband).
- Der Untergrund muss eben, waagrecht und tragfähig sein.
- Der Verwender hat für den jeweiligen Verwendungszweck die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen für den Verbau, den Betrieb, die Wartung und den Abbau des mit den System-Betonblocksteinen errichteten Bauwerkes zu sorgen.
- Die allgemein gültigen staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Sicherheitsregeln sind vom Verwender zu beachten.
- Starke dynamische Beanspruchung sind zu vermeiden (z. B. zu heftiger Anschlag mit Radlader).

## GEWÄHRLEISTUNG

### Der Hersteller übernimmt keine Gewährleistung für

- die Standsicherheit einer aufgestellten Wand.  
Statische Berechnungen und die Ausführung danach obliegen dem Verwender.
- frost- und witterungsbedingte Schäden.
- Schäden durch unsachgemäßen Verbau oder Benutzung.
- eine bestimmte Betonfestigkeit oder Expositionsklasse.
- Material- oder Personenschäden bei der Entladung, Lagerung sowie beim Versetzen der Steine.
- die angegebenen Abmessungen und Gewichte.  
Diese können geringfügige Abweichungen aufweisen. Dies stellt keinen Mangel dar.

